

SunPark Rot



SunPark marksystem Rot är ett system för 1 eller 2 panelrader i stående format, från 4–60 paneler max 30 meter per bord .

SunPark Rot förankras i mark med 4st. rotrör per stolpe. Beräkning görs på friktionsjord /sand /grus om inget annat anges.

Systemet passar inte för berg.

Rotrör finns i två längder 20x1000mm, 20x1200mm och anpassas efter panel och snö/vindzon.

Vid olika längder på rotrör montera de längsta på bakre gavelben.

Vid mindre ojämnheter så kan vissa enstaka stolpar vila på rotrör max 100mm från mark.

Systemet kommer som förmonterade gavlar i 35° som standard.

Ett växelriktarstag per bord.

Diagonalstag används i början och slut av varje bord för stabilitet i sidled.

Systemet är helt i aluminium och finns i obehandlad korrosivitetsklass C3.

Naturanodiserad aluminium för system närmare än 5 km till havskust korrosivitetsklass C5.

Panel upp till 1800mm är systemet godkänt upp till: vindzon 26 m/s. Snözon 4,5

Panel upp till 2500mm är systemet godkänt upp till: vindzon 26 m/s. Snözon 3,5

Fot för justering finns som tillval.

160007 R/N 595mm. Ojämnheter upp till 400mm

160008 R/N 395mm. Ojämnheter upp till 250mm

Egenskaper

Artikelnummer	160000-R/N
Material	Aluminium
Behandling	R-Obehandlad/ N-Naturanodisera
Vikt	0.000
E-nummer	-

Om Mapab Solar

Mapab Solar erbjuder innovativa och framförallt enkla lösningar med hög kvalitet för montering av solcellspaneler. Systemet är utvecklat i Sverige och anpassat för nordiskt klimat.

Garantier

Stativ 20 år
Skruv 2 år

Specialister på solenergi sedan 2007. Vi håller solen!

Mapab AB Falköpingsvägen 56, 565 33 Mullsjö 0392-361 00 info@mapab.se www.mapab.se